

Linia OMS

ŚRUBOWE AGREGATY SPRĘŻARKOWE

SERIA OMS OFERUJE:

- ZAKRES CIŚNIEŃ OD 0,5 DO 1,3 MPA,
 - WYDAJNOŚĆ OD 4,3 DO 6 M³/MIN,
- CO ZAPEWNIĄ ZARÓWNO WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ JAK I ELASTYCZNOŚĆ
W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH



POSIADAMY 30-LETNIĄ TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE
W NAPRAWACH I REMONATACH SPRĘŻAREK
TŁOKOWYCH, ŚRUBOWYCH I ŁOPATKOWYCH.



Ośrodek Maszynowy w Strzyżowie Sp. z o. o.
ul. Modzewiowa 1, 38-100 Strzyżów

tel/fax - (17) 276-27-35
tel/fax - (17) 276-10-38
e-mail: oms@pro.onet.pl
[http: www.oms.strzyzow.pl](http://www.oms.strzyzow.pl)

ŚRUBOWE AGREGATY SPRĘŻARKOWE SERII OMS



ELASTYCZNA PRZEKŁADNIA PASOWA Z PASAMI KLINOWYMI GWARANTUJE SPOKOJNĄ, CICHĄ I PŁYNNĄ PRACĘ. PROSTA I TANIA KONSTRUKCJA NIE WYMAGA SPECJALNEJ OBSŁUGI I KONSERWACJI, PRZEZ CO UZYSKUJE SIĘ REDUKCJĘ KOSZTÓW EKSPLOATACJI.

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAPINANIA PASKÓW ELIMINUJE POTRZEBĘ KONTROLI STANU ICH NAPIĘCIA.

ZDEJMOWANE PANELE OBUDOWY UMOŻLIWIĄJĄ ŁATWY I SZYBKİ DOSTĘP DO PUNKTÓW SERWISOWYCH, CO MINIMALIZUJE DŁUGOŚĆ PRZESTOJU AGREGATU ORAZ KOSZTY OBSŁUGI.

IZOLACJA AKUSTYCZNA ORAZ SPECJALNA KONSTRUKCJA SPRĘŻARKI ZAPEWNIĄ NISKI POZIOM HAŁASU.



PRZESTRONNA SZAFKA ELEKTRYCZNA UŁATWIA DOSTĘP DO PODZESPOŁÓW, A TAKŻE ZAPEWNIĄ PRZEJRZYSTOŚĆ INSTALACJI.

DEDYKOWANY STEROWNIK Z PRZYJAZNYM DLA UŻYTKOWNIKA INTERFEJSEM, KTÓRY ZAPEWNIĄ SKUTECZNY MONITORING PARAMETRÓW AGREGATU.

MODUŁ ŚRUBOWY Z SERII EVO EVO®-NK TO UNIKALNA SERIA MODUŁÓW ŚRUBOWYCH Z WTRYSIEM OLEJU, KTÓRE INTEGRUJĄ GŁÓWNE CZĘŚCI UKŁADU SPRĘŻARKI. TAKIE ROZWIĄZANIE TO NAJLEPSZY SPOSÓB ABY BUDOWAĆ NIEZAWODNE, KOMPAKTOWE I WYDAJNE AGREGATY, SPŁYNIAJĄCE NAJWYŻSZE STANDARDY JAKOŚCI.

JEDNOSTKA TYPU "PLUG AND PLAY"; NIE WYMAGA FUNDAMENTÓW (ZASTOSOWANIE WIBROIZOLATORÓW) I JEST W PEŁNI WYPOSAŻONA DO PRACY - PRZYŁĄCZA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ I DO LINII SPRĘŻONEGO POWIETRZA SĄ GOTOWE DO NATYCHMIASTOWEGO UŻYCIA.

KORZYŚCI PŁYNNĄCE Z ZASTOSOWANIA MODUŁÓW SERII EVO-NK:



- WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ PRACY - ZAPROJEKTOWANE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I CIĄGŁEJ PRACY.
- KAŻDA JEDNOSTKA JEST TESTOWANA JAKO KOMPLETNY SYSTEM PRZED OPUSzcZENIEM FABRYKI.
- BRĄK WYCIEKÓW ZE WZGLĘDU NA ZMNIEJSZENIE ILOŚCI POŁĄCZEŃ I PRZEWODÓW ORĄZ ZASTOSOWANIE USZCZELNIEŃ O-RING.
- ZOPTYMALIZOWANA KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA, KTÓRA WYMAGA BARDZO MAŁO PRZESTRZENI.
- UPROSZCZENIE CZYNNOŚCI OBSŁUGOWYCH WSZYSTKIE, KOMPONENTY SĄ ŁATWO DOSTĘPNE Z JEDNEJ STRONY BEZ STOSOWANIA SPECJALNYCH NARZĘDZI.

Dane techniczne sprężarek serii OMS

Typ agregatu	Moc silnika napędowego [kW]	Wydajność [m ³ /min] przy ciśnieniu			Waga [kg]	Wymiary Dł./Szer./Wys. [mm]
		0,8 MPa	1,0 MPa	1,3 MPa		
OMS 30-08AC	30	5,25	5,0	4,3	840	1530/1050/1310
OMS 37-08AC	37	6,0	5,75	5,2	870	1530/1050/1310



SERWIS I REMONT AGREGATÓW SPRĘŻARKOWYCH

OFERUJEMY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY PRODUKOWYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ AGREGATÓW SPRĘŻARKOWYCH. PROPONUJEMY RÓWNIEŻ SERWIS I REMONTY SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH I TŁOKOWYCH INNYCH PRODUCENTÓW, ZARÓWNO STACJONARNYCH JAK I PRZEWOŹNYCH. OPRÓCZ NISKICH CEN ZAPEWNIAMY PROFESJONALIZM PROWADZONYCH PRZEZ NAS PRAC REMONTOWYCH - UDZIELAMY GWARANCJI.

NA CZAS REMONTU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA NIEDOPŁATNIE AGREGATU ZASTĘPCZEGO, KTÓRA POZWOLI PAŃSTWU NA NIEPRZERWANĄ DOSTAWĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA.



SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

PROWADZIMY SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ZARÓWNO DO NASZYCH SPRĘŻAREK JAK I INNYCH PRODUCENTÓW. W OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ CZĘŚCI DO AGREGATÓW ŚRUBOWYCH, A TAKŻE TŁOKOWYCH.

DOSTAWĘ REALIZUJEMY PRZEZ FIRMY KURIERSKIE.



WYMIENNIKI CIEPŁA

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA WYMIENNIKÓW CIEPŁA W NASZYCH W AGREGATACH JAK RÓWNIEŻ PRZYSTOSOWANIE ICH DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH. DZIĘKI ZASTOSOWANIU WYMIENNIKÓW MAJĄ PAŃSTWO SZANSĘ NA DUŻE OSZCZĘDNOŚCI POPRZECZ GROMADZENIE ENERGII I PÓŹNIEJSZE JEJ WYKORZYSTANIE NP. DO OGRZEWANIA WODY LUB POMIESZCZEŃ.



UZDATNIANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

SŁUŻYMY PAŃSTWU FACHOWYM DORADZTWEM TECHNICZNYM PRZY DOBORZE DODATKOWYCH URZĄDZEŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ PARAMETRÓW POWIETRZA, TJ: OSUSZACZY, FILTRÓW POWIETRZA, SEPARATORÓW OLEJ/WODA, ITP.